

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
Општинска управа
Канцеларија за пољопривреду и
заштиту животне средине
Број:501-1873/2023-07
Датум: 26.10.2023
К Н И Ћ

Општинска управа општине Кнић - Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине, у поступку порекнутом по захтеву оператера постројења INOGAJ doo у вези измене Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера број 501-1882/2021-07 од 22.12.2021. године (регистарски број дозволе 1-18230-00) на основу чланова 59. 60. 64. и 68. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023), члана 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) и Правилника о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом ("Службени гласник РС", број 93/19) доноси

РЕШЕЊЕ

о измени Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-1882/2021-07 од 22.12.2021. године

- I ИЗДАЈЕ СЕ** дозвола за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, регистарског броја 1-18230-00, оператеру постројења INOGAJ doo са адресом седишта Улица Равни Гај бб, 34230 Гружа (ПИБ 100820306, матични број 20599685) на локацији катастарских парцела 1203/2, 1215/2, 1214/2, 1214/4 и 1204/1 све на КО Љубић, на адреси Улица Равни Гај бб, 34230 Гружа (приватна својина у власништву Живорада Бугарчића, директора INOGAJ doo) и утврђује следеће:

A. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

Оператеру постројења INOGAJ doo са адресом седишта Улица Равни Гај бб, 34230 Гружа издаје се дозвола за обављање делатности складиштења и поновног искоришћење неопасног отпада операцијама R4 (Рециклажа/прерада метала и једињења метала), R12 (Промене ради подвргавања отпада било којој од операција од R1 до R11) и R13 (Складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12) на локацији катастарских парцела 1203/2, 1215/2, 1214/2, 1214/4 и 1204/1 све на КО Љубић у улици Улица Равни Гај бб, 34230 Гружа у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023) и подзаконским актима донетим на основу њега.

Отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, број 56/10 и 93/19), и то као

1.1 Неопасан отпад

Индексни број отпада	Назив отпада у складу са Каталогом отпада	R ознака
02 01 04	Отпадна пластика (искључујући амбалажу)	R12, R13

02 01 10	Отпад од метала	R4, R12, R13
03 01 01	Отпадна кора и плута	R12, R13
03 01 05	Пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04	R12, R13
03 01 99	Отпади који нису другачије специфицирани	R12, R13
03 03 01	Отпад од коре и дрвни отпад	R12, R13
03 03 07	Механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног папира и картона	R12, R13
03 03 08	Отпад од сортирања папира и картона намењених рециклажи	R12, R13
03 03 99	Отпади који нису другачије специфицирани	R12, R13
07 02 13	Отпадна пластика	R12, R13
08 03 18	Отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17	R12, R13
09 01 07	Фотографски филм и папир који садржи сребро или једињење сребра	R12, R13
10 03 05	Отпадна глина	R12, R13
10 12 08	Отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког третмана)	R12, R13
10 13 14	Отпадни бетон и муљ од бетона	R12, R13
11 05 01	Тврди цинк	R4, R12, R13
12 01 01	Стругање и обрада ферометала	R4, R12, R13
12 01 02	Прашина и честице ферометала	R4, R12, R13
12 01 03	Стругање и обрада обојених метала	R4, R12, R13
12 01 04	Прашина и честице обојених метала	R4, R12, R13
12 01 05	Обрада пластике	R12, R13
12 01 13	Отпад од заваривања	R12, R13
15 01 01	Папирна и картонска амбалажа	R12, R13
15 01 02	Пластична амбалажа	R12, R13
15 01 03	Дрвена амбалажа	R12, R13
15 01 04	Метална амбалажа	R4, R12, R13
15 01 05	Композитна амбалажа (вишеслојна)	R12, R13
15 01 06	Мешана амбалажа	R4, R12, R13
15 01 07	Стаклена амбалажа	R12, R13
15 01 09	Текстилна амбалажа	R12, R13
16 01 03	Отпадне гуме	R12, R13
16 01 06	Отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компонент	R13
16 01 17	Ферозни метал	R4, R12, R13
16 01 18	Обојени метал	R4, R12, R13
16 01 19	Пластика	R12, R13
16 01 20	Стакло	R12, R13
16 02 14	Одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13	R12, R13
16 02 16	Компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15	R12, R13
16 08 01	Истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев	R12, R13

	16 08 07)	
17 01 01	Бетон	R12, R13
17 01 02	Цигле	R12, R13
17 01 03	Цреп и керамика	R12, R13
17 01 07	Мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06	R12, R13
17 02 01	Дрво	R12, R13
17 02 02	Стакло	R12, R13
17 02 03	Пластика	R12, R13
17 04 01	Бакар, бронза, месинг	R4, R12, R13
17 04 02	Алуминијум	R4, R12, R13
17 04 03	Олово	R4, R12, R13
17 04 04	Цинк	R4, R12, R13
17 04 05	Гвожђе и челик	R4, R12, R13
17 04 06	Калај	R4, R12, R13
17 04 07	Мешани метали	R4, R12, R13
17 04 11	Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	R4, R12, R13
19 10 01	Отпад од гвожђе и челика	R4, R12, R13
19 10 02	Отпад од обојених метала	R4, R12, R13
19 12 01	Папир и картон	R12, R13
19 12 02	Метали који садрже гвожђе	R4, R12, R13
19 12 03	Обојени метали	R4, R12, R13
19 12 04	Пластика и гума	R12, R13
19 12 05	Стакло	R12, R13
19 12 07	Дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06	R12, R13
19 12 08	Текстил	R12, R13
19 12 12	Други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11	R12, R13
20 01 01	Папир и картон	R12, R13
20 01 36	Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35	R12, R13
20 01 38	Дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37	R12, R13
20 01 39	Пластика	R12, R13
20 01 40	Метали	R4, R12, R13
20 01 99	Остале фракције које нису другачије специфициране	R12, R13

1.2. Опасан отпад

Оператер постројења не преузима опасан отпад и не обављања операције управљања над њима у постројењу.

1.3. Инертни отпад

Оператер постројења не преузима инертни отпад и не обављања операције управљања над њима у постројењу.

2. Подаци о капацитету постројења односно о количинама отпада за:

2.1. Складиштење отпада

2.1.1. Пројектовани капацитет складишта у једном тренутку

Максимални пројектовани капацитет складишта, односно количина отпада која може да се складишти у једном тренутку за све врсте отпада = Корисна запремина простора складишта (m^3) x Средњи фактор конверзије (m^3/t) = $28125 m^3 \times 0,23 m^3/t$ = до **6000 t** (у складу са спроведеним поступком процене утицаја на животну средину)

Индексни број отпада	Назив отпада у складу са Каталогом отпада	Капацитет
02 01 04	Отпадна пластика (искључујући амбалажу)	од 0 до 20 t
02 01 10	Отпад од метала	од 0 до 4600 t
03 01 01	Отпадна кора и плута	од 0 до 20 t
03 01 05	Пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04	од 0 до 20 t
03 01 99	Отпади који нису другачије специфицирани	од 0 до 30 t
03 03 01	Отпад од коре и дрвни отпад	од 0 до 20 t
03 03 07	Механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног папира и картона	од 0 до 20 t
03 03 08	Отпад од сортирања папира и картона намењених рециклажи	од 0 до 20 t
03 03 99	Отпади који нису другачије специфицирани	од 0 до 30 t
07 02 13	Отпадна пластика	од 0 до 20 t
08 03 18	Отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17	од 0 до 30 t
09 01 07	Фотографски филм и папир који садржи сребро или једињење сребра	од 0 до 5 t
10 03 05	Отпадна глиница	од 0 до 30 t
10 12 08	Отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког третмана)	од 0 до 30 t
10 13 14	Отпадни бетон и муљ од бетона	од 0 до 30 t
11 05 01	Тврди цинк	од 0 до 300 t
12 01 01	Стругање и обрада ферометала	од 0 до 4600 t
12 01 02	Прашина и честице ферометала	од 0 до 4600 t
12 01 03	Стругање и обрада обојених метала	од 0 до 300 t
12 01 04	Прашина и честице обојених метала	од 0 до 300 t
12 01 05	Обрада пластике	од 0 до 20 t
12 01 13	Отпад од заваривања	од 0 до 4600 t
15 01 01	Папирна и картонска амбалажа	од 0 до 20 t
15 01 02	Пластична амбалажа	од 0 до 20 t
15 01 03	Дрвена амбалажа	од 0 до 20 t
15 01 04	Метална амбалажа	од 0 до 4600 t
15 01 05	Композитна амбалажа (вишеслојна)	од 0 до 30 t
15 01 06	Мешана амбалажа	од 0 до 900 t
15 01 07	Стаклена амбалажа	од 0 до 20 t

15 01 09	Текстилна амбалажа	од 0 до 5 t
16 01 03	Отпадне гуме	од 0 до 20 t
16 01 06	Отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компонент	од 0 до 900 t
16 01 17	Ферозни метал	од 0 до 4600 t
16 01 18	Обојени метал	од 0 до 300 t
16 01 19	Пластика	од 0 до 20 t
16 01 20	Стакло	од 0 до 20 t
16 02 14	Одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13	од 0 до 20 t
16 02 16	Компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15	од 0 до 20 t
16 08 01	Истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)	од 0 до 5 t
17 01 01	Бетон	од 0 до 40 t
17 01 02	Цигле	од 0 до 40 t
17 01 03	Цреп и керамика	од 0 до 40 t
17 01 07	Мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06	од 0 до 40 t
17 02 01	Дрво	од 0 до 20 t
17 02 02	Стакло	од 0 до 20 t
17 02 03	Пластика	од 0 до 20 t
17 04 01	Бакар, бронза, месинг	од 0 до 300 t
17 04 02	Алуминијум	од 0 до 300 t
17 04 03	Олово	од 0 до 300 t
17 04 04	Цинк	од 0 до 300 t
17 04 05	Гвожђе и челик	од 0 до 4600 t
17 04 06	Калај	од 0 до 300 t
17 04 07	Мешани метали	од 0 до 900 t
17 04 11	Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	од 0 до 300 t
19 10 01	Отпад од гвожђе и челика	од 0 до 4600 t
19 10 02	Отпад од обојених метала	од 0 до 300 t
19 12 01	Папир и картон	од 0 до 20 t
19 12 02	Метали који садрже гвожђе	од 0 до 4600 t
19 12 03	Обојени метали	од 0 до 300 t
19 12 04	Пластика и гума	од 0 до 30 t
19 12 05	Стакло	од 0 до 20 t
19 12 07	Дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06	од 0 до 20 t
19 12 08	Текстил	од 0 до 5 t
19 12 12	Други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11	од 0 до 30 t
20 01 01	Папир и картон	од 0 до 20 t
20 01 36	Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35	од 0 до 20 t
20 01 38	Дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37	од 0 до 20 t
20 01 39	Пластика	од 0 до 20 t
20 01 40	Метали	од 0 до 900 t

20 01 99	Остале фракције које нису другачије специфициране	од 0 до 30 t
Капацитет складишта свих врста отпада у једном тренутку		до 6000 t

У складу наведеним, капацитети складишта у једном тренутку по индексним бројевима отпада ће варирати до дефинисаног у табели али уз услов да капацитет свих врста отпада од 6000 t у једном тренутку неће бити прекорачен.

2.1.2. Планирана годишња количина отпада за складиштење

Планирани капацитет складишта, односно количина отпада која може да се складишти на годишњем нивоу за све врсте отпада = Број радни дана x Планирани улаз/излаз отпада на/са складишта = 250 x 140 t = до **35000 тона** (у складу са спроведеним поступком процене утицаја на животну средину)

Индексни број отпада	Назив отпада у складу са Каталогом отпада	Капацитет
02 01 04	Отпадна пластика (искључујући амбалажу)	од 0 до 20 t
02 01 10	Отпад од метала	од 0 до 31000 t
03 01 01	Отпадна кора и плута	од 0 до 100 t
03 01 05	Пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04	од 0 до 100 t
03 01 99	Отпади који нису другачије специфицирани	од 0 до 100 t
03 03 01	Отпад од коре и дрвни отпад	од 0 до 100 t
03 03 07	Механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног папира и картона	од 0 до 20 t
03 03 08	Отпад од сортирања папира и картона намењених рециклажи	од 0 до 20 t
03 03 99	Отпади који нису другачије специфицирани	од 0 до 100 t
07 02 13	Отпадна пластика	од 0 до 20 t
08 03 18	Отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17	од 0 до 100 t
09 01 07	Фотографски филм и папир који садржи сребро или једињење сребра	од 0 до 40 t
10 03 05	Отпадна глина	од 0 до 100 t
10 12 08	Отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког третмана)	од 0 до 100 t
10 13 14	Отпадни бетон и муљ од бетона	од 0 до 100 t
11 05 01	Тврди цинк	од 0 до 600 t
12 01 01	Стругање и обрада ферометала	од 0 до 31000 t
12 01 02	Прашина и честице ферометала	од 0 до 31000 t
12 01 03	Стругање и обрада обојених метала	од 0 до 600 t
12 01 04	Прашина и честице обојених метала	од 0 до 600 t
12 01 05	Обрада пластике	од 0 до 20 t
12 01 13	Отпад од заваривања	од 0 до 31000 t
15 01 01	Папирна и картонска амбалажа	од 0 до 20 t
15 01 02	Пластична амбалажа	од 0 до 20 t
15 01 03	Дрвена амбалажа	од 0 до 100 t

15 01 04	Метална амбалажа	од 0 до 31000 t
15 01 05	Композитна амбалажа (вишеслојна)	од 0 до 100 t
15 01 06	Мешана амбалажа	од 0 до 2200 t
15 01 07	Стаклена амбалажа	од 0 до 100 t
15 01 09	Текстилна амбалажа	од 0 до 20 t
16 01 03	Отпадне гуме	од 0 до 300 t
16 01 06	Отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компонент	од 0 до 2200 t
16 01 17	Ферозни метал	од 0 до 31000 t
16 01 18	Обојени метал	од 0 до 600 t
16 01 19	Пластика	од 0 до 20 t
16 01 20	Стакло	од 0 до 100 t
16 02 14	Одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13	од 0 до 300 t
16 02 16	Компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15	од 0 до 300 t
16 08 01	Истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)	од 0 до 40 t
17 01 01	Бетон	од 0 до 200 t
17 01 02	Цигле	од 0 до 200 t
17 01 03	Цреп и керамика	од 0 до 200 t
17 01 07	Мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06	од 0 до 200 t
17 02 01	Дрво	од 0 до 100 t
17 02 02	Стакло	
17 02 03	Пластика	од 0 до 20 t
17 04 01	Бакар, бронза, месинг	од 0 до 600 t
17 04 02	Алуминијум	од 0 до 600 t
17 04 03	Олово	од 0 до 600 t
17 04 04	Цинк	од 0 до 600 t
17 04 05	Гвожђе и челик	од 0 до 31000 t
17 04 06	Калај	од 0 до 600 t
17 04 07	Мешани метали	од 0 до 2200 t
17 04 11	Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	од 0 до 600 t
19 10 01	Отпад од гвожђе и челика	од 0 до 31000 t
19 10 02	Отпад од обојених метала	од 0 до 600 t
19 12 01	Папир и картон	од 0 до 100 t
19 12 02	Метали који садрже гвожђе	од 0 до 31000 t
19 12 03	Обојени метали	од 0 до 600 t
19 12 04	Пластика и гума	од 0 до 100 t
19 12 05	Стакло	од 0 до 100 t
19 12 07	Дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06	од 0 до 100 t
19 12 08	Текстил	од 0 до 20 t
19 12 12	Други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11	од 0 до 100 t
20 01 01	Папир и картон	од 0 до 20 t
20 01 36	Одбачена електрична и електронска опрема другачија од	од 0 до 300 t

	оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35	
20 01 38	Дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37	од 0 до 100 t
20 01 39	Пластика	од 0 до 20 t
20 01 40	Метали	од 0 до 2200 t
20 01 99	Остале фракције које нису другачије специфициране	од 0 до 100 t
Капацитет складишта свих врста отпада на годишњем нивоу		до 35000 t

У складу наведеним, капацитети складишта на годишњем нивоу по индексним бројевима отпада ће варирати до дефинисаног у табели али уз услов да капацитет свих врста отпада од 35000 t на годишњем нивоу неће бити прекорачен.

2.2. Третман отпада/поновно искоришћење

2.2.1. Максимални (пројектовани) капацитет постројења за третман отпада -дневни

Максимални пројектовани капацитет операција поновног искоришћења металног отпада на дневном нивоу на основу капацитета опреме износи до 69,9 t/дан (у складу са спроведеним поступком процене утицаја на животну средину)

Индексни број отпада	Назив отпада у складу са Каталогом отпада	Дневни
02 01 10	Отпад од метала	од 0 до 61 t
11 05 01	Тврди цинк	од 0 до 2 t
12 01 01	Стругање и обрада ферометала	од 0 до 61 t
12 01 02	Прашина и честице ферометала	од 0 до 61 t
12 01 03	Стругање и обрада обојених метала	од 0 до 2 t
12 01 04	Прашина и честице обојених метала	од 0 до 2 t
15 01 04	Метална амбалажа	од 0 до 61 t
15 01 06	Мешана амбалажа	од 0 до 6,9 t
16 01 17	Ферозни метал	од 0 до 61 t
16 01 18	Обојени метал	од 0 до 2 t
17 04 01	Бакар, бронза, месинг	од 0 до 2 t
17 04 02	Алуминијум	од 0 до 2 t
17 04 03	Олово	од 0 до 2 t
17 04 04	Цинк	од 0 до 2 t
17 04 05	Гвожђе и челик	од 0 до 61 t
17 04 06	Калај	од 0 до 2 t
17 04 07	Мешани метали	до 6,9 t
17 04 11	Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	од 0 до 2 t
19 10 01	Отпад од гвожђе и челика	од 0 до 61 t
19 10 02	Отпад од обојених метала	од 0 до 2 t
19 12 02	Метали који садрже гвожђе	од 0 до 61 t
19 12 03	Обојени метали	од 0 до 2 t
20 01 40	Метали	од 0 до 6,9 t
Капацитет операција поновног искоришћења свих врста отпада на дневном нивоу		до 69,9 t/дан

У складу наведеним, капацитети операција поновног искоришћења на дневном нивоу по индексним бројевима отпада ће варирати до дефинисаног у табели али уз услов да капацитет предметних операција над свим врстама отпада од 69,9 t на дневном нивоу неће бити прекорачен.

2.2.2. Максимални (пројектовани) капацитет постројења за третман отпада -месечни

Максимални пројектовани капацитет операција поновног искоришћења металног отпада на дневном нивоу на основу капацитета опреме износи до 1670 t/месечно (у складу са спроведеним поступком процене утицаја на животну средину)

Индексни број отпада	Назив отпада у складу са Каталогом отпада	Месечни
02 01 10	Отпад од метала	од 0 до 1460 t
11 05 01	Тврди цинк	од 0 до 50 t
12 01 01	Стругање и обрада ферометала	од 0 до 1460 t
12 01 02	Прашина и честице ферометала	од 0 до 1460 t
12 01 03	Стругање и обрада обојених метала	од 0 до 50 t
12 01 04	Прашина и честице обојених метала	од 0 до 50 t
15 01 04	Метална амбалажа	од 0 до 1460 t
15 01 06	Мешана амбалажа	од 0 до 160 t
16 01 17	Ферозни метал	од 0 до 1460 t
16 01 18	Обојени метал	од 0 до 50 t
17 04 01	Бакар, бронза, месинг	од 0 до 50 t
17 04 02	Алуминијум	од 0 до 50 t
17 04 03	Олово	од 0 до 50 t
17 04 04	Цинк	од 0 до 50 t
17 04 05	Гвожђе и челик	од 0 до 1460 t
17 04 06	Калај	од 0 до 50 t
17 04 07	Мешани метали	до 160 t
17 04 11	Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	од 0 до 50 t
19 10 01	Отпад од гвожђе и челика	од 0 до 1460 t
19 10 02	Отпад од обојених метала	од 0 до 50 t
19 12 02	Метали који садрже гвожђе	од 0 до 1460 t
19 12 03	Обојени метали	од 0 до 50 t
20 01 40	Метали	од 0 до 160 t
Капацитет операција поновног искоришћења свих врста отпада на месечном нивоу		до 1670 t/мес.

У складу наведеним, капацитети операција поновног искоришћења на месечном нивоу по индексним бројевима отпада ће варирати до дефинисаног у табели али уз услов да капацитет предметних операција над свим врстама отпада од 1670 t на месечном нивоу неће бити прекорачен.

2.2.3. Максимални (пројектовани) капацитет постројења за третман отпада -годишњи

Максимални пројектовани капацитет операција поновног искоришћења металног отпада на дневном нивоу на основу капацитета опреме износи до 20040 t/годишње (у складу са спроведеним поступком процене утицаја на животну средину)

Индексни број отпада	Назив отпада у складу са Каталогом отпада	Годишњи
02 01 10	Отпад од метала	од 0 до 17520 t
11 05 01	Тврди цинк	од 0 до 600 t
12 01 01	Стругање и обрада ферометала	од 0 до 17520 t
12 01 02	Прашина и честице ферометала	од 0 до 17520 t
12 01 03	Стругање и обрада обојених метала	од 0 до 600 t
12 01 04	Прашина и честице обојених метала	од 0 до 600 t
15 01 04	Метална амбалажа	од 0 до 17520 t
15 01 06	Мешана амбалажа	од 0 до 1920 t
16 01 17	Ферозни метал	од 0 до 17520 t
16 01 18	Обојени метал	од 0 до 600 t
17 04 01	Бакар, бронза, месинг	од 0 до 600 t
17 04 02	Алуминијум	од 0 до 600 t
17 04 03	Олово	од 0 до 600 t
17 04 04	Цинк	од 0 до 600 t
17 04 05	Гвожђе и челик	од 0 до 17520 t
17 04 06	Калај	од 0 до 600 t
17 04 07	Мешани метали	до 1920 t
17 04 11	Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	од 0 до 600 t
19 10 01	Отпад од гвожђе и челика	од 0 до 17520 t
19 10 02	Отпад од обојених метала	од 0 до 600 t
19 12 02	Метали који садрже гвожђе	од 0 до 17520 t
19 12 03	Обојени метали	од 0 до 600 t
20 01 40	Метали	од 0 до 1920 t
Капацитет операција поновног искоришћења свих врста отпада на годишњем нивоу		до 20040 t/год.

У складу наведеним, капацитети операција поновног искоришћења на годишњем нивоу по индексним бројевима отпада ће варирати до дефинисаног у табели али уз услов да капацитет предметних операција над свим врстама отпада од 20040 t на годишњем нивоу неће бити прекорачен.

2.3. Одлагање отпада

Оператер постројења не обавља операције одлагања отпада у постројењу.

2.3.1. Капацитет постројења за одлагање отпада и укупан капацитет сваке фазе одлагања

Оператер постројења не обавља операције одлагања отпада у постројењу.

2.3.2. Укупна количина отпада који ће се одлагати на депонију на годишњем нивоу

Оператер постројења не обавља операције одлагања отпада у постројењу.

3. Општи подаци о локацији на којој се налази постројење за управљање отпадом

3.1. Краћи опис локације постројења

Постројење за управљање отпадом успостављено је на адреси Равни Гај бб, 34230 Гружа, на локацији катастарских парцела бројеви 1203/2, 1215/2, 1214/2, 1214/4 и 1204/1 КО Љубић. Према Просторном плану општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић”, бр. 5/11), зона постројења налази се у грађевинском подручју у којем је дозвољено обављање привредних и других делатности. Каратак опис макро и микролокације постројења:

- постројење је у успостављено на територији општине Кнић, у насељу Гружа, потес Равни Гај;
- удаљеност постројења од центра општине Кнић је око 4 km ваздушном линијом;
- удаљеност постројења од центра насеља Гружа је око 2 km ваздушном линијом;
- најближи површински водоток од постројења је поток Дебелац источно од локације постројења;
- шире окружење постројења чине пољопривредне површине;
- за локацију постројења и његово непосредно окружење, карактеристично је да се подземне воде на дубини од око 11 m;
- потес локације постројења није подлежан земљотресима;
- извориште водоснабдевања (акумулација Гружа) налази се на удаљености од 7 km од постројења;
- на локацији постројења и њеном окружењу преовлађују северозападни и југоисточни ветрови;
- у непосредном окружењу постројења нема заштићене флоре и фауне;
- пејзаж локације постројења је карактеристичан за предметну зону (мешовито пословање и индивидуално становање)
- у непосредном окружењу постројења не постоје значајни туристички и излетнички пунктови, објекти туризма, спортски и објекти за активну и пасивну рекреацију
- у непосредном окружењу постројења нема школа, прешколских установа и болница
- у непосредном окружењу постројења нема заштићених природних и културних добара
- државни пут (Баточина-Крагујевац-Краљево) се налази непосредно уз постројење са западне стране;
- државни пут (Равни Гај-Кнић-Мрчајевци) се налази на удаљености од око 2 km од постројења
- уз источну границу постројења је шума у власништву власника INOGAJ doo, иза које се простиру пољопривредне површине;
- непосредно поред постројења нема стамбених објеката;
- најближи стамбени објекат налазе се на око 10 m северно од постројења
- већа густина насељености налази се на око 60 m окол од постројења;

Катастарске парцеле бројеви 1203/2, 1215/2, 1214/2, 1214/4 и 1204/1 КО Љубић се налазе једна поред друге и чине једну просторну целину на којој је успостављено постројење за управљање отпадом. Укупна површина наведених катастарских парцела износи 10017 m².

Локација постројења је ограђена, изграђена и инфраструктурно опремљена за операције управљања неопасним отпадом. На локацији су изведени пословни објекат, помоћни објекат, отворене складишне површине, манипулативне саобраћајнице плато.

Пословни објекат (означен на копији плана и листу непокретности под бројем 1) се налази у североисточном делу парцеле КП 1203/2 КО Љубић. Објекат је зидани, спратности (П+0), димензија 15x14 m, површине 150 m², са следећим просторијама: улазно-продајни хол, канцеларија, трпезарија, гардеробе, WC. Зидови објекта су од монтажних елемената, са спољне стране је равни салонит, са унутрашње иверица, а између минерална вуна. Кров је дрвене конструкције, а кровни покривач салонит, столарија је од дрвене грађе, подови су од керамичких плочица. У предметном објекту обављају се административни послови.

Помоћни објекат (означен на копији плана и листу непокретности под бројем 3) који се налази уз источну границу комплекса је халског типа, спратности П+0, складишне намене, на КП 1203/2 КО Љубић. Површина основе објекта је 564,19 m² (44,53 x 12,67 m). Фундирање објекта извршено је преко темеља самаца и тракастих темеља. Носећу конструкцију чине челични стубови преко којих се ослањају решеткасти кровни носачи. Кровни покривач је трапезасти двоструки алуминијумски лим са терволом дебљине d=8 cm као термоизолацијом. Подна плоча је армирана мрежастом арматуром дебљине d=15 cm и d=20 cm, бетонирана бетоном МБ20, док је у санитарним просторијама под обложен керамичким плочицама. Сви зидови су малтерисани подужним малтером. Унутрашње површине су окречене полудисперзивном бојом, док су спољашње површине обрађене бавалитом. Осветљење површина врши се вештачки и природно, преко прозора који су застакљени једноструким профилитом. Сва врата и прозори су од црне бравараије, фарбани два пута заштитном и један пут покривном бојом. Вентилација се врши природним путем преко врата и прозора. Подна плоча је армирана мрежастом арматуром, бетонирана бетоном марке МБ 20. Улаз у објекат је преко индустријских клизних врата. У предметном објекту обављају се операције управљања отпадом.

Поред помоћног објекта (уз њега) налазила се надстрешница која је током 2022. године реконструисана у објекат халског типа, спратности П+0 исте горе описане конструкције (под је бетонски, кровни прекривач је трапезаст алуминијумски, зидови су од гитар блокова омалтерисани, велнтилација је природна). Површина основе објекта је 432 m² (36 x 12m). Објекат се простире на КП 1203/2 КО Љубић, КП 1214/4 КО Љубић и КП 1204/1 КО Љубић. Површина основе предметног објекта је око 429 m² (13 x 33 m). У предметном објекту услужно се обавља делатност сечења ролни челика и др. операције везане за услугу продаје металних производа на предметној локацији. Предметни објекат се припрема за фазу озакоњења, и још увек није уписан у лист непокретности и копију плана (видљив на ортофото снимку приказаном на горњих слици и на порталу <https://a3.geosrbija.rs/>).

Отворене површине око објекта, на потесу катастарских парцела 1203/2, 1215/2, 1214/2, 1214/4 КО и 1204/1 КО Љуби, намењене за операције управљања отпадом су тамониране гребаним асфалтом и бетониране. На отвореним површина изведен је систем за контролисан прихват атмосферских вода са њих. Систем за контролисани прихват атмосферских вода се састоји од нивелисаних предметних отворених површина ка уграђеним сливницима (каналицама) које сакупљене атмосферске воде са њих одводе до уграђеног подземног сепаратора масти и уља који представља меру заштите животне средине (за могуће зауљене атмосферске воде, мале вероватноће настанка на предметној локацији). Воде из сепаратора масти и уља одводе се преко одвода из њега у путни канал који је поред постројења.

Остала инфраструктура постројења:

- Водоснабдевање на локацији постројења је обезбеђено из копаног бунара дубине 11 m с обзиром да на предметном потесу није изведен градски водовод.

- Санитарно-фекалне воде се на локацији постројења одводе интерном канализацијом у водонепропусну септичку јаму. Инсталације канализације су изведене од PVC канализационих цеви са потребним фазонским комадима и заптивним дихтунг прстеновима. Чишћење и пражњење септичке јаме је поверено надлежном комуналном предузећу.
- Потребне количине електричне енергије су обезбеђене прикључком на електродистрибутивну мрежу. Електрична енергија се користи за грејање објеката, рад опреме као и за осветљење постројења.
- Постојење је одговарајуће обезбеђено, ограђено бетонском оградом висине 2 m, са металном клизном капијом преко које се улази на потес предметних парцела са стране улице.
- Постојење је и под видео надзором, у циљу додатног контролисаног улаза и излаза из њега, и праћења операција управљања отпадом у њему.
- На улазу у постројење налази се табла са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења, као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање постројењем.
- На локацији постројења се налази опрема за операције управљања отпадом ближе описана у доњим деловима Радног плана за управљање отпадом.
- Локација постројења је одговарајуће опремљена опремом за противпожарне потребе.

3.2. Удаљеност постројења од објеката у околини на које може утицати рад постројења за управљање отпадом

У непосредном окружењу локације постројења нема објеката на које операције управљања отпадом из постројења могу да утичу.

4. Технички и технолошки услови за рад постројења

4.1. Подаци о постројењу за складиштење отпада и то:

4.1.1. Запремини корисног простора складишта која ће служити за складиштење отпада и која може да обухвати максимално 75% запремине укупног простора складишта

Укупна површина складишта отпада једнака је збиру укупне површине отвореног складишта и укупне површине затвореног складишта ($6000 \text{ m}^2 + 500 \text{ m}^2$) и износи сса 6500 m^2 . Укупна запремина складишта отпада једнака је производу Максималне висине слагања отпада у формираним складиштима и Укупне површине складишта отпада ($6000 \text{ m}^2 \times 6 \text{ m} + 500 \text{ m}^2 \times 3 \text{ m}$) и износи сса 37500 m^3 . Корисна запремина простора складишта отпада износи 75% од Укупне запремине складишта отпада ($0,75 \times 37500 \text{ m}^3$) и износи сса 28125 m^3 .

4.1.2. Врста подлоге на којој ће се вршити складиштење отпада

Подлога формираних складишта је тампонирана гребаним асфалтом и бетонирана. Носивост бетонираних површина (просечна доступна вредност за предметне површине) износи сса 1000 kN/m^2 . Просечено оптерећење ускладиштеног отпада у једном тренутку на подлогу износи $6000 \text{ t}/6500 \text{ m}^2 = 0,92 \text{ t/m}^2$ (9 kN/m^2 , $1 \text{ t/m}^2 = 9,806 \text{ kN/m}^2$). На основу врсте подлоге у формираним складиштима испуњен хе услов за планиране количине складиштења отпада у једном тренутку ($1000 \text{ kN/m}^2 > 9 \text{ kN/m}^2$).

4.1.3. Складиште (отворено/затворено) са димензијама појединих делова складишта, сепаратора, канала за одвођење течности, уз опис зидова, крова, прикључка на водовод, канализацију, електричну енергију

На потесу катастарских парцела 1203/2, 1215/2, 1214/2, 1214/4 К и 1204/1 КО Љубић формирана су складишта неопасног отпада, отвореног и затвореног типа:

- Затворено складиште неопасног отпада формирано је у описаном објекту халског типа на КП 1203/2 КО Љубић (означен на копији плана и листу непокретности под бројем 3).
- Отворено складиште неопасног отпада чине описане припремљене отворене површине око изграђених објеката на предметном потесу које се простире на катастарским парцелама 1203/2, 1215/2, 1214/2, 1214/4 КО и 1204/1 КО Љубић.

Опис инфраструктуре затвореног складишта:

- У поступку складиштења неопасног отпада не користи се вода.
- Електрична енергија се користи за осветљење складишта, рад мерне опреме, видео надзора локације складишта.
- Затворено складиште отпада формирано је у објекту халског типа (означен на копији плана и листу непокретности под бројем 3) који се налази уз источну границу комплекса је халског типа, спратности П+0, складишне намене, на КП 1203/2 КО Љубић. Површина основе објекта је $564,19 \text{ m}^2$ ($44,53 \times 12,67 \text{ m}$). Фундирање објекта извршено је преко темеља самаца и тракастих темеља. Носећу конструкцију чине челични стубови преко којих се ослањају решеткасти кровни носачи. Кровни покривач је трапезасти двоструки алуминијумски лим са терволом дебљине $d=8 \text{ cm}$ као термоизолацијом. Подна плоча је армирана мрежастом арматуром дебљине $d=15 \text{ cm}$ и $d=20 \text{ cm}$, бетонирана бетоном МБ20, док је у санитарним просторијама под обложен керамичким плочицама. Сви зидови су малтерисани подужним малтером. Унутрашње површине су окречене полудисперзивном бојом, док су спољашње површине обрађене бавалитом. Осветљење површина врши се вештачки и природно, преко прозора који су застакљени једноструким профилимом. Сва врата и прозори су од црне бравараије, фарбани два пута заштитном и један пут покривном бојом. Вентилација се врши природним путем преко врата и прозора. Подна плоча је армирана мрежастом арматуром, бетонирана бетоном марке МБ 20. Улаз у објекат је преко индустријских клизних врата. У предметном објекту обављају се операције управљања отпадом.
- Затворене површине складишта су бетониране, одговарајуће носивости за складиштење планираних количина отпада у једном тренутку.
- Затворено складиште је одговарајуће обезбеђено са контролисаним улазом и излазом, и под видео надзором.

Опис инфраструктуре отвореног складишта:

- У поступку складиштења неопасног отпада не користи се вода.
- Електрична енергија се користи за осветљење складишта, рад мерне опреме, видео надзора локације складишта.
- Постројење, то јест формиране отворене складишне површине су одговарајуће обезбеђено, ограда бетонском оградом висине 2 m , са металном клизном капијом преко које се улази на потес предметних парцела са стране улице.
- Отворене површине складишта су бетониране и делимично тампониране, одговарајуће носивости за складиштење планираних количина отпада у једном тренутку.
- На отвореним површинама складишта изведен је систем за контролисани прихват атмосферских вода са њих. Површине су одговарајуће нивелисане са каналицама за контролисано одвођење предметних атмосферских вода. Као мера заштите животне

средине уграђен је сепаратор масти и уља за потенцијално зауљане атмосферске воде са предметних површина. Сакупљене атмосферске воде са отворених складиштних површина се одводе ка сепаратору масти и уља, одакле се испуштају у путни канал поред постројења.

- Складиште је опремљено одговарајућом опремом за противпожарне потребе.

4.1.4. Техничка опремљености складишта (опреми и посудама које ће се користити за складиштење)

За операције складиштења отпада користи се следећа опрема:

- Контејнери од метала или тврде пластике, различите запремине (од 1 m³ до већих запремина као 30 m³), различитог типа (отворени, затворени са кровом, жичасти, рол-аброл) за паковање и складиштење отпада.
- Џамбо вреће од одговарајућег материјала, различите запремине (до 1 m³) за паковање и складиштење отпада
- Бурад (пластична и металана) различите запремине (до 200 l), различитог типа (отворен, затворена) за паковање и складиштење отпада.
- Џакови од различитог материјала и различите запремине (до 50 kg) за паковање и складиштење отпада.
- Дрвене палете различитих димензија за паковање и складиштење отпада.
- Друга одговарајућа амбалажа која се набавља по потреби за паковање и складиштење отпада.
- Виљушкар за манипулативне радње са мањим тонажама отпада.
- Грајфери на камионима за манипулативне радње са већим тонажама отпада.
- Вага мањег опсега мерења до 1 t
- Колска вага мерног опсега 30 t

4.1.5. Опис поступка пријема, разврставања, паковања, складиштења и припреме отпада на третман односно за транспорт

У постројењу се складиште отпади који су ближе описани у складу са особина које имају као секундарне сировине, неопасног карактера:

- Отпадни ферозни метали (неопасни отпади од гвожђа или који садрже гвожђе, различитог порекла и места настанка)
- Отпадни обојени метали (неопасни отпади од обојених метала (бакар, алуминијум, брзна, месинг, цинк...) или који садрже обојене метале, различитог порекла и места настанка)
- Отпади са ферозним и/или обојеним металима (неопасни отпади који садрже отпадне ферозне метале и/или отпадне обојене метале, у мешаном и/или чистом облику, различитог порекла и места настанка, индексних бројева отпада)
- Отпади са племенитим металима (неопасни отпади са примесама сребра, залата, платине и других племенитих метала, различитог порекла и места настанка)
- Отпадни папир (неопасни отпади од папира, хартије и других целулоидних влакана, различитог порекла и места настанка)
- Отпадна пластика (неопасни отпади од пластике, пластичних маса и других пластичних полимера, различитог порекла и места настанка)
- Отпадно стакло (неопасни отпади од стакла и других силицијумских материјала, различитог порекла и места настанка)

- Отпадна гума (неопасна отпадна гума од моторних возила)
- Отпадно дрво (неопасни отпади од природног дрвета и материјали од дрвета, различитог порекла и места настанка)
- Отпадни текстил (неопасни отпади од текстила, тканине и других еластичних материјала, различитог порекла и места настанка)
- Електронски отпад и остала одбачена електрична опрема (неопасни отпади од одбачене електронске и електронске опреме, или друге одбачене опреме који у себи садрже секундарне сировине, различитог порекла и места настанка)
- Отпад од рушења и грађевински отпад (неопасни отпади пореклом од бетона, цигала и другог сличног грађевинског материјала)
- Остали отпад са секундарним сировинама (неопасни отпади који могу да садрже горе наведене секундарне сировине)

У формираним складиштима отпад ће се складиштити у складу са доле дефинисаним предвиђеним начином складиштења:

- Подно на гомилама (Отпаде је могуће складишти подно директно на подлози формираних складишта, у расутом облику на гомилама пирамидалног или другог облика)
- Подно у балама (Отпаде је могуће складишти подно дикретно подлози формираних складишта, у облику бала правоугаоног облика. Бале је могуће слагати једну на другу, или ређати једне поред друге а у циљу ефикаснијег складиштења)
- Подно у контејнерима (Отпаде је могуће складишти у контејнерима различитог типа и запремине, постављеним подно на подлози формираних складишта. Отпаде у контејнерима је могуће слагати у примљеном облику један на друго или ређати један поред другог како би се избегло њихово оштећење или паковати у расутом облику)
- Подно у џамбо врећама (Отпаде је могуће складишти спаковане у џамбо врећама постављеним подно на подлози формираних складишта. Џамбо вреће је могуће слагати једну на другу)
- Подно у одговарајућој амбалажи (Отпаде је могуће складишти спаковане у одговарајућој амбалажи (џакови, бурад, палете и друга одговарајућа амбалажа која се набавља по потреби), постављеној подно на подлози формираних складишта. Предметну амбалажу је могуће слагати једну на другу)
- Подно ређањем једно поред другог (Отпаде је могуће складишти у примљеном облику ређањем један поред другог, као би се избегло њихово оштећење)
- Подно слагањем једно на друго (Отпаде је могуће складишти у примљеном облику ако је то могуће ређањем једно на друго)
- Реглавно складиштење (Отпаде је могуће складишти у примљеном облику на индустријским полицама регалног типа у формираним складиштима)

Над примљеним одређеним ближе описаним отпадима могуће су операције сортирања и класирања:

- Отпадни ферозни метали се сортирају и класирају на могуће дефинисане класе као што је пас, гус, НМ, танки лим и на другу класе према захтевим тржишта. Предметни отпади се складиште у отвореном складишту.
- Отпадни обојени метали се сортирају и класирају се сортирају и класирају на могуће дефинисане класе као што је бакар I, II, II категорије, алуминијум танки, делови опреме од алуминијума, месинг различите категорије и друге класе свих обојених метала према захтевим тржишта. Предметни отпади се складиште у отвореном или затвореном складишту.

4.1.6. У случају складиштења опасног отпада – опис складиштења опасног отпада који су различити по пореклу, врсти и карактеристикама, као и мере које се тим поводом предузимају

Оператер постројења не складишти опасан отпад у постројењу.

4.2. Подаци о постројењу за третман/поновно искоришћење

4.2.1. Технолошком поступку третмана/описати методе и технологије

Операције поновног искоришћења обављају се на индексним бројевима отпада који су ближе описани као метални отпад или отпад у којима је он садржан (отпадни ферозни метали, отпадни обојени метали, отпадни ферозни и/или обојени метали).

Поред операција сортирања и класирања отпадних метала у постројењу се на инсталираној опреми обављају и доле дефинисане операције поновног искоришћења:

- Ручно резање бренирима (Отпадни ферозни метали или отпадни обојени метали се режу бренирима (аутогено резање уз помоћ високе температуре) у циљу њиховог издвајања из отпада у којима су садржани или у циљу добијања њихових одређених димензија према захтевима тржишта)
- Резање ручном опремом (Отпадни ферозни или отпадни обојени метали се режу ручном опремом (маказе, брусилице и сл. опрема) простом силом на њих, у циљу њиховог издвајања из отпада у којима су садржани или у циљу добијања њихових одређених димензија према захтевима тржишта)
- Машинско резање (Отпадни ферозни метали се машинским аутоматизованим путем режу на инсталираној описаној опреми на одређене димензије и фракције према захтевима тржишта)
- Демонтажа (Одређени сложени отпади који у себи садрже отпадне метале се уз помоћ ручне опреме (одвијача, гуљача и др. сличне опреме) демантирају у циљу добијања чистих фракција отпадних ферозних метала или отпадних обојених метала)
- Балирање (Отпадни ферозни метали се машинским аутоматизованим путем на инсталираној описаној опреми пресују на бале одређених димензија у циљу економичнијег транспорта, складиштења, и захтева тржишта)
- Паковање (Припремљени отпадни метали се пакују у одговарајућу амбалажу за транспорт према захтевима тржишта, или у циљу њиховог складиштења у постројењу)

Операцијама поновног искоришћења металног отпада може се доделити ознака R4 (Рециклажа/прерада метала и једињења метала) дефинисана Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56 од 10. августа 2010, 93 од 26. децембра 2019, 39 од 21. априла 2021.).

Оператер је дужан да спроводи дефинисане процедуре операција поновног искоришћења у складу са донетим Радним планом за управљање отпадом број INO1/2023 од 10.10.2023. године.

4.2.2. Техничка опремљености постројења/подаци и опис опреме и уређаја који се користе

За операције поновног искоришћења користи се следећа опрема:

- Хидрауличне маказе SHEAR SHARK 950 (Машина за аутоматизовано механичко сечење отпадног метала на одговарајуће димензије и по потреби његово балирање на бале правоугаоног облика. Материјал машине је од високе чврстоће челика. Машина је могуће да ради на дизел гориво или на струју. Димензије машине: 6,20 x 2,20 x 2,60 m. Тежина машине: 22 t. Капацитет сса 5-7 t/h. Технолошки поступак у машини није сложен и састоји се од постављања отпада у прихватни бокс уз помоћ грајфера, сабијања отпада из прихватног бокса великом силом притиска пресе, гурања сабијеног металног отпада на ножеве велике оштрине који га режу на различите димензије)
- Бренери (Аутогено ручно сечење металног отпада на одговарајуће димензије или издвајање отпадних ферозних метала и отпадних обојених метала из отпада у којима су они садржани)
- Ручне брусилице, бушилице, одвијачи, љуштилице, маказе, гуљачи, и др. ручна опрема... (демонтажа, сечење, расклапање, издвајање, уклањање нечистоћа и др. операције са металним отпадом)
- Контејнери од метала или тврде пластике, различите запремине (од 1 m³ до већих запремина као 30 m³), различитог типа (отворени, затворени са кровом, жичасти, рол-аброл) за паковање и складиштење отпада.
- Џамбо вреће од одговарајућег материјала, различите запремине (до 1 m³) за паковање и складиштење отпада
- Бурад (пластична и металана) различите запремине (до 200 l), различитог типа (отворен, затворен) за паковање и складиштење отпада.
- Џакови од различитог материјала и различите запремине (до 50 kg) за паковање и складиштење отпада.
- Дрвене палете различитих димензија за паковање и складиштење отпада.
- Друга одговарајућа амбалажа која се набавља по потреби за паковање и складиштење отпада.
- Виљушкар за манипулативне радње са мањим тонажама отпада.
- Грајфери на камионима за манипулативне радње са већим тонажама отпада.
- Вага мањег опсега мерења до 1 t
- Колска вага мерног опсега 30 t

4.2.3. Остаци из постројења

У поступку операција поновног искоришћења постоји мала вероватноћа генерисања нечистоћа у циљу добијања отпадних метала веће чистоће и класе. Предметни отпади су обично мешавина земље са примесима других неопасних отпада, за које се не сумња да су опасног карактера (мешавине земље са примесима других неопасних отпада (пластика, папир, гума и сл. неопасан отпад)) и условно се складиште до предаје овлашћеном оператеру у контејнерима или подно на гомилама. Процена могућих количина генерисања предметног отпада на годишњем нивоу сса 500 kg/год.

У комори сепаратора масти и уља постоји средња вероватноћа настанка отпада за који се сумња да је опасног карактера, који је муљевитог облика. Процена могућих количина генерисања предметног отпада на годишњем нивоу сса 200 kg/год.

Од операција складиштења отпада се не очекује генерисање отпада. На локацији долази до генерисања комуналног отпада од стране запослених који се предаје овлашћеном комуналном предузећу.

4.3. Подаци о постројењу за термички третман отпада (постројење за инсинерацију или постројење за ко-инсинерацију отпада (су-спаљивање) и сл.)

Оператер постројења не обавља термички третман отпада у постројењу.

4.4. Подаци о постројењу за одлагање отпада

Оператер постројења не обавља депоновање (одлагање) отпада у постројењу.

Б) УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1. Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или измену услова у дозволи

1.1. Важење дозволе за обављање делатности складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада

Рок важења дозволе је од 22.12.2021. године до 22.12.2031. године.

1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе

Рок за подношење захтева за обнављање дозволе је 120 дана пре истека дозволе која истиче 22.12.2031. године.

2. Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине

2.1. Рад и управљање постројењем

Оператер постројења је дужан да рад и управљање постројењем врши у складу са достављеним усвојеном ажурираном Радним планом за управљање отпадом број INO1/2023 од 10.10.2023. године који је достављен уз захтев за измену дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада.

2.2. Радно време постројења

Радно време постројења оператера INOGAJ doo је од 8 h до 16 h од понедељка до петка, и суботом од 08 h до 14 h.

2.3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за управљање неопасним отпадом

Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за управљање неопасним отпадом је Живорад Буграчић, звања дипломирани економиста, распоређен на радном месту директор предузећа INOGAJ doo.

3. Локација постројења и инфраструктура

3.1. Услови на локацији

Предметна локација је обезбеђена је свим потребним инфраструктурним инсталацијама. Вода је обезбеђена из бунара и користи се за санитарне потребе. Вода се не користи за операције управљања отпадом. Санитарно фекалне воде од заспоелних се преко интерне канализације, одводе до уграђене водонепропусне септичке јаме на локацији. Струја је изведена преко одговарајућег прикључка на електродистрибутивну мрежу, и користи за аминистративне потребе, осветљење, рад одређене опреме, видео надзор. За административне потребе изведен је на локацији телекомуникациони систем. На отвореним површинама изведен је систем за контролисани прихват атмосферских вода са њих, који чине нивелисане површине, канализације и уграђен сепаратор масти и уља. Локација постројења је одговарајуће обезбеђена и под сталним видео надзором.

3.2. Табла са подацима о оператеру постројења

На улазу у постројење је постављена одговарајућа табла која садржи јасно видљиве податке о оператеру и врсти делатности управљања отпадом у постројењу. Оператер постројења је дужан да стално има постављену таблу на улазу у постројење са предметним подацима.

3.3. Начин обезбеђења локације

Постројење је ограђено бетонском оградом висине 2 m, под видео надзором, са успостављеним системом контролисаног приступа, како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Оператер постројења је дужан да стално обезбеђује локацију постројења.

3.4. Начин, простор / место чувања, рок чувања документације о количинама, врстама примљеног, ускладиштеног, третираног или одложеног отпада, документа о кретању отпада, и остале документације

Оператер постројења је обезбедио адекватни простор у коме се чува документација о локацији, постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом. Оператер постројења је дужан да уредно чува и води документацију и евиденцију коју води, и омогући стални увид у њу надлежном инспекцијском органу.

3.5. Заштита од пожара

Оператер постројења је обезбедио мобилну и непокретну опрему за заштиту од пожара. Оператер постројења је дужан да поступа у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111 од 29. децембра 2009, 20 од 24. фебруара 2015, 87 од 13. новембра 2018, 87 од 13. новембра 2018 - др. Закони) и подзаконским актима донетом на основу њега.

4. Управљање отпадом

4.1. Узорковање и карактеризација отпада

Оператер постројења је дужан да врши узорковање и испитивање отпада преко овлашћене лабораторије за који се сумња да је опасног карактера, у складу са Законом о управљању

отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023) и подзаконским актима донетим на основу њега.

4.2. Складиштење отпада

4.2.1. Услови за складиштење неопасног отпада

Оператер постројења је дужан:

- да у постројењу складишти дозвољене неопасне отпаде дефинисаних индексних бројева отпада;
- да спроводи мере надзора приликом пријема отпада, визуелном контролом и контролом документације која прати отпад који се прима у постројење;
- да одбије пријем отпада оних индексних бројева за које није регистрован;
- да поштује дефинисане капацитете складишта у једном тренутку и на годишњем нивоу;
- да отпад у постројењу складишти у дефинисаним формираним складиштима отпада у постројењу, на начин који не утиче на здравље људи и животну средину;
- да отпад у постројењу не складишти на манипулативним површинама и другим површинама у постројењу које нису складишта отпада или опремљена за складиштење отпада;
- да редовно у постројењу чисти простор складишта и опреме која се користи за складиштење отпада;
- да о преузетом и предатом отпаду са складишта отпада поседује Документа о кретању отпада;
- да чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две године у архиви постројења;
- да спроводи ажурирани Радни план за управљање отпадом број INO1/2023 од 10.10.2023. године
- да обавља евидентирање примљених и отпремљених отпада са складишта отпада у складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 7 од 29. јануара 2020, 79 од 6. августа 2021.)
- да поступа у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98 од 24. децембра 2010), Правилником о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС“ бр. 104 од 16. децембра 2009, 81 од 5. новембра 2010), Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа ("Службени гласник РС", број 99 од 27. децембра 2010), Правилником о начину и поступку управљања отпадним возилима („Службени гласник РС“, број 98 од 24. децембра 2010.)

4.2.2. Услови за складиштење опасног отпада

Оператер постројења не преузима и не складишти опасан отпад у постројењу.

4.2.3. Услови немешања различитих категорија опасног отпада и услови немешања опасног отпада са неопасним отпадом, другим супстанцама и материјама и др.

Оператер постројења не преузима и не складишти опасан отпад у постројењу.

4.3. Третман отпада/поновно искоришћење

4.3.1. Услови за рад постројења

4.3.1.1. Услови третмана – поновног искоришћења примљеног отпада

Оператер постројења је дужан:

- да у постројење третира дозвољене неопасне отпаде дефинисаних индексних бројева отпада;
- да спроводи дефинисане и дозвољене операције поновног искоришћења отпада;
- да поштује дефинисане капацитете операције поновног искоришћења наведене;
- да активности у постројењу обавља на начин којим се обезбеђује најмањи ризик за појаву непланираних емисија и акцидентних ситуација;
- да поседује извештај о испитивању отпада насталог од операција поновног искоришћења за који постоји сумње да је опасног карактера;
- да спроводи ажурирани Радни план за управљање отпадом број INO1/2023 од 10.10.2023. године
- да обавља евидентирање третираних количина отпада у складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 7 од 29. јануара 2020, 79 од 6. августа 2021.)
- да поступа у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98 од 24. децембра 2010)

4.3.1.2. Услови за редовно контролисање и одржавање опреме, уређаја и постројења;

Оператер постројења је дужан:

- да обезбеди редовно пражњење септичке јаме у постројењу преко овлашћеног комуналног предузећа;
- да обезбеди контролисани прихват потенцијално зауљаних атмосферских вода са отворених површина у постројењу;
- да потенцијално зауљане атмосферске воде са отворених површина у постројењу одводи ка сепаратору масти и уља пре испушања у путни канал;
- да спроводи анализу квалитета отпадних водана на излазу сепаратора масти и уља преко овлашћених лабораторија;
- да ако отпадне вода на излазу сепаратора масти и уља на основу извршеног испитивања нису нису у оквиру граничних вредности, организује чишћење сепаратора масти и уља;
- да чишћење сепаратора масти и уља врши преко овлашћених оператера уз сачињавање прописане документације о томе;
- да опрему користи искључиво у складу са техничком спецификацијом и упутством за употребу произвођача;
- да обавља контролу и исправност опреме која се користи за операције поновног искоришћења у постројењу;
- да контролише исправност опреме која се користи за складиштење отпада у постројењу;

- да контролише инсталације у постројењу.

4.3.2. Мобилно постројење за третман отпада

Оператер постројења не поседује мобилно постројење за третман отпада.

4.3.3. Отпад који настаје након третмана отпада у постројењу- остаци из постројења

Оператер постројења је дужан:

- да обезбеди редовно пражњење контејнера за комунални отпад преко надлежног комуналног предузећа;
- да отпад из сепаратора масти и уља који се налази у њему предаје овлашћеним оператерима;
- да за генерисани отпад у постројењу за који се сумња да је опасног карактера обезбеди извештај о његовом испитивању преко овлашћене лабораторије;
- да за генерисани отпад у постројењу а који је предат оператеру за управљање отпадом поседује одговарајућа Документа о кретању отпада;
- да Документа о кретању отпада чува најмање две године у архиви постројења;
- да обавља евидентирање отпада који се генерише у постројењу у складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 7 од 29. јануара 2020, 79 од 6. августа 2021.);

4.3.4. Постројења за инсинерацију (спаљивање) и постројења за ко-инсинерацију (су спаљивање) отпада;

Оператер постројења не обавља инсенерацију и ко-инсенерацију отпада.

4.4. Одлагање отпада (услови одлагања отпада)

Оператер постројења не обавља депоновање отпада.

4.5 Мере заштите животне средине и контрола загађивања

Услови и мере заштите животне средине и контроле загађивања

Обавезује се оператер постројења, да у току третмана - складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада обезбеди заштиту животне средине, применом и спровођењем прописа о заштити животне средине, вођењем евиденције на прописан начин о прикупљеним количинама отпада, потрошњи сировина и енергије, испуштању загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, као и контролу активности и рада у циљу спречавања ризика или опасности по животну средину предузимањем мера превенције.

Емисије загађујућих материја у ваздух и воду, емитовање буке, заштита земљишта и подземних вода од загађивања

У току рада постројења не долази до промена у квалитету ваздуха. Постројење нема стационарне изворе аерозагађивања. Емисије загађујућих материја које потичу од тренутних манипулативних и других радњи са отпадом, и од рада теретних моторних возилана локацији постројења су повремене, локалног карактера, занемраљивог утицаја на животну средину.

У току рада постројења нема генерисања отпадних технолошких вода. Вода се у процесу управљања отпадом у постројењу не користи. Санитарно фекалне воде се на локацији постројења одводе у септичку водонепропусну јаму. На локацији постројења је изведен систем за комплетан прихват атмосферских вода са отворених површина. Систем се састоји од нивелисаних отворених површина, канала и уграђеног сепаратора масти и уља као мера заштите животне средине за потенцијално загађивање атмосферске воде са отворених површина. Од рада постројења нема емисије загађујућих материја у воду и земљиште.

У постројењу бука потиче од рада опреме током процеса складиштења и поновног искоришћења отпада. Бука од предметних операција је на нивоу самог постројења, термичког и привременог карактера. Постројење не емитује буку негативног утицаја на непосредно окружење.

Мониторинг загађујућих материја

Оператер постројења је дужан:

- да спроводи дефинисане мере заштите животне средине из спроведеног поступка процене утицаја на животну средину у вези постројења;
- да врши испитивање атмосферских вода из сепаратора масти и уља преко овлашћене лабораторије;
- да врши испитивање отпада за који се сумња да је опасног карактера преко овлашћене лабораторије;
- да по налогу инспекције за заштиту животне средине изврши испитивање нивоа буке у животној средини од рада постројења.

5. Заштита од удеса укључујући услове за спречавање удеса и смањење последица удеса као и процедуре за затварање постројења у складу са посебним прописом.

У постројењу се не управља опасним материјама, описаним Правилником о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Сл. гласник РС”, бр. 41 од 15. јуна 2010, 51. од 12. јуна 2015, 50 од 29. јуна 2018.). Постројење није СЕВЕСО и оператер постројења нема обавезу израде план заштите од удеса и др. аката у овој области у складу са Законом о заштити животне средине, („Сл. гласник РС”, бр. 135 од 21. децембра 2004, 36 од 15. маја 2009, 36 од 15. маја 2009 - др. закон, 72 од 3. септембра 2009 - др. закон, 43 од 14. јуна 2011 - УС, 14 од 22. фебруара 2016, 76 од 12. октобра 2018, 95 од 8. децембра 2018 - др. Закон). Оператер постројења је израдио за своје потребе ажурирани интерни План заштите од удеса број INO2/2023 од 10.10.2023. године, за препознате акцидентне ситуације, мале вероватноће настанка које су занемарљивог утицаја на животну средину. Оператер је дужан да у случају акцидентних ситуација спроводи дефинисано у предметном интерном Плану заштите од удеса.

У складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023) оператер постројења је израдио ажурирани План за затварање постројења број INO3/2023 од 10.10.2023. године, у оквиру којег су дефинисане процедуре затварања постројења. Од процедура постројења нису препознати значајни утицаји на животну средину. Оператер је дужан да у случају затварања постројења спроводи дефинисано у предметном Плану за затварање постројења.

5.1. Прелазни начин рада (услови за прелазни начин рада – пуштање у рад постројења и заустављање постројења)

У постројењу нису препознати нестабилни и прелазни начинина рада у складу са дефинисаним активностима постројења.

6. Престанак рада постројења или његових делова (услови за престанак рада постројења или његових делова).

Оператер постројења, може затворити и/или престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног органа. Оператер постројења је дужан да по престанку рада постројења или његовог дела, локацију постројења доведе у стање пре пуштања у рад. Оператер је дужан да у случају затварања постројења спроводи дефинисано у Плану за затварање постројења број INO3/2023 од 10.10.2023. године.

7. Финансијска гаранција

Оператер постројења поседује активну полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима. Оператер постројења је дужан да редовно плаћа премију предметног осигурања у току важења ове дозволе.

8. Извештавање

Оператер постројења је дужан:

- Да извештава надлежне органе у складу са дефинисаним Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023) и подзаконским актима донетим на основу њега;
- Да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са чланом 46. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023) и подзаконским актима донетим на основу њега;
- Да надлежне органе извештава на прописаним обрасцима Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 7 од 29. јануара 2020, 79 од 6. августа 2021.);
- да попуњава и поседује Документа о кретању отпада у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023) и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 114/13) и исте чува 2 године.

9. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

9.1. Нетехнички опис

Постројење је успостављено на локацији КП 1203/2, 1215/2, 1214/2, 1214/4 и 1204/1 КО Љубић. Локација постројења је у потпуности инфраструктурно опремљена. У постројењу се управља са неопасним отпадима који имају особине секундарне сировине или отпадима у којима су они садржани. Отпади са којима се управља су ближе описани у складу са осбинама које имају као секундарне сировине (отпадни метали, стакло, пластика, папир и др. дефинисани отпади). Основне операције управљања отпадом у постројењу су пријем, складиштење, поновно искоришћење, отпрема отпада. У постројењу су формирана складишта

отовореног и затвореног типа. У формираним складиштима отпади се одвојено складиште, у складу са дефинисаним начином складиштења. Над ускладиштеним отпадима могуће су операције сортирања и класирања у циљу добијања чистих фракција секундарних сировина у складу са захтевима тржишта. Операције поновног искоришћења обављају се над металним отпадима. Метални отпади се издвајају и режу на одговарајуће димензије према захтевима тржишта. За операције складиштења и поновног искоришћења, у постројењу је обезбеђена одговарајућа опрема. У капацитетима постројења, доминирају операције над металним отпадом. За протипожарне потребе обезбеђена је одговарајућа опрема. Постројење поседује систем за контролисани прихват атмосферских вода са отворених површина. Од рада постројења нису препознате емисије загађујућих материја, нити бука која може да утиче значајно на животну средину.

9.2. Коментари / Мишљења локалне самоуправе и заинтересоване јавности

Сходно Закону о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023), овај орган је обавестио јавност о покренутом поступку измене дозволе за управљање отпадом оператеру постројења. У датом року нису достављена мишљења заинтересоване јавности

II За издавање овог решења наплаћена је републичка административна такса у износу од 7.750 динара сходно тарифном броју 197. став 18. Закона о републичким административним таксама "Службени гласник РС", бр. 43 од 22. априла 2003, 51 од 15. маја 2003 - исправка, 61 од 18. јула 2005, 101 од 21. новембра 2005. - др. закон, 5 од 22. јануара 2009, 54 од 17. јула 2009, 50 од 8. јула 2011, 93 од 28. септембра 2012, 65 од 25. јула 2013 - др. закон, 83 од 3. октобра 2015, 112 од 30. децембра 2015, 113 од 17. децембра 2017, 3 од 12. јануара 2018 - исправка, 95 од 8. децембра 2018, 86 од 6. децембра 2019, 90 од 20. децембра 2019 - исправка, 144 од 27. новембра 2020, 138 од 12. децембра 2022.).

III Ово Решење замењује у потпуности Решење број 501-1882/2021-07 од 22.12.2021. године

Образложење

Од стране оператера постројења INOGAJ доо поднет је захтев за измену Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-1882/2021-07 од 22.12.2021. године издате .

На основу увида у поднети захтев оператера постројења, од стране овог органа констатовано је да се он односи на дефинисање нових површина које се стављају у функцију постројења, прецизирање индексних бројева отпада са којима се управља у постројењу, прецизирање R ознака које се обављају у постројењу, прецизирање операција управљања отпадом које се обављају у постројењу, прецизирање површина за управљање отпадом, прецизирање опреме која се користи у постројењу и осталог наведеног у попуњеном обрасцу захтева у складу са Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада ("Службени гласник РС", број 38 од 18. маја 2018.).

На основу поднете документације од стране овог органа констатовано је да су створени услови за измену дозволе за управљање отпадом у складу са чланом 68. став 1. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023).

Од стране оператора постројења INOGAJ doo достављена је следећа документација:

- Прописно попуњен Образац захтева у складу са Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада ("Сл. гласник РС", број 38 од 18. маја 2018)
- Ажурирани радни план за управљање отпадом INO1/2013 од 10.10.2023. године који садржи елементе дефинисане чланом 16. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023)
- Ажурирани интерни План заштите од удеса INO2/2013 од 10.10.2023. године
- Ажурирани План за затварања постројења INO3/2013 од 10.10.2023. године
- Одлуке о усвајању ажурираних докумената
- Изјава о методама третмана или одлагања отпада
- Изјава о методама третмана или одлагања остатака из постројења
- Изјава о власништву парцела
- Изјава о опасним материјама/отпадима у постројењу
- Лист непокретности КП 1203/2, 1215/2, 1214/2, 1214/4 и 1204/1 КО Љубић
- Копија плана КП 1203/2, 1215/2, 1214/2, 1214/4 и 1204/1 КО Љубић
- Изјава Образац 1 по Зоуп-у
- Записник надлежне инспекције за заштиту животне средине о испуњености услова за захтевану измену дозволе
- Остала документација наведена у образложењу Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-1882/2021-07 од 22.12.2021. године

Разматрајући достављену документацију оператора постројења INOGAJ doo, овај орган је спровео законом предвиђен поступак и утврдио да су испуњени услови дефинисани члановима 59. 60. 64. и 68. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023) и чланом 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) у циљу измене Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-1882/2021-07 од 22.12.2021. године.

На основу горе наведеног, овај орган је решио овај поступак овим Решењем које замењује Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број 501-1882/2021-07 од 22.12.2021. године и које садржи све елементе садржаја и изгледа дозвола за управљање отпадом прописане Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом ("Службени гласник РС", број 93/19).

Решено као у диспозитиву овог Решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења оператор постројења може изјавити жалбу Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења, а преко овог органа, таксирану са 490,00 динара.

Достављено:

- оператору постројења
- у Регистар издатих дозвола за управљање отпадом
- надлежном инспекцијском органу
- архиви

Руководилац канцеларије
Небојша Арсенијевић

